

Adhesivos

PRODUCTO	DEFINICIÓN	Clasificación EN 12004 / EN 12002	Recomendación Baldosa	Aplicación	Relación de Mezcla (por 25 Kg polvo)	Trabajabilidad	Transitabilidad
ARDEX X77	Adhesivo flexible Especial Fachadas con tecnología Microtec® con fibras. Impermeable y deformable. Sin eflorescencias. Alto rendimiento.	C2TTEES1	Piedra natural, grés porcelánico, mosaico de vidrio, pizarras y piezas de gran formato.	Interior - exterior Suelos y paredes	11 Lt agua	3 h.	24 h.
ARDEX X32	Adhesivo aplicación con efecto Ardurapid® para interiores y exteriores. En capa media-gruesa.	C2FTES1	Piedra natural, mármol y conglomerados sintéticos.	Interior - exterior Suelos y paredes	8-8,5 Lt agua	60 min.	3 h.
ARDEX X7W	Adhesivo flexible resistente a las heladas e impermeable de color blanco, con 30% más de rendimiento. Óptimo para colocación de grés porcelánico y piezas de porosidad nula.	C2TES1	Grés porcelánico, porcelánico de gran formato, gresite, mosaicos y todo tipo de materiales porosos.	Interior - exterior Suelos y paredes	8 Lt agua	5 h.	24 h.
COLACEM COMPACT	Adhesivo flexible en colores gris y blanco. Resistente al agua. Para colocación de todo tipo de cerámica y grés porcelánico.	Gris: C2TE Blanco: C2TES1	Grés y grés porcelánico.	Interior - exterior Suelos y paredes	7 ¼ Lt agua	4 h.	24 h.
ARDEX S16	Adhesivo especial para mármol y piedra natural, con autosecado, evita eflorescencias y decoloración de la pieza. Capa fina.	C2T	Piedra natural y mármol.	Interior Suelos y paredes	6 ½ Lt agua	30 min.	2 h.

Juntas

PRODUCTO	DEFINICIÓN	Aplicación	Relación de Mezcla	Tiempo de secado	Transitabilidad	Ancho de junta	Clasificación EN 1388
ARDEX BS	Mortero para junta ancha de 2 a 20 mm. Con gran capacidad de relleno y adherencia. Repele la suciedad, no fisura y es muy fácil de limpiar. Disponible en 12 colores: blanco, beige, bahama beige, jazmín, gris piedra, gris claro, gris cemento y gris antracita.	Interior - exterior Suelos y paredes	5 Lt agua: 25 Kg polvo 1 Lt agua: 5 Kg polvo	2 horas	24 h.	2-20 mm	CG1
ARDEX FG FLEX	Mortero flexible para sellado de juntas de 1 a 6 mm. Con tecnología Microtec®. Hidrófugo. Especial zonas húmedas.	Interior - exterior Suelos y paredes	7 Lt agua: 25 Kg polvo 1,4 Lt agua: 5 Kg polvo	90 min.	3 h.	1-6 mm	CG2
ARDEX WA	Mortero resistente a los ataques químicos y limpiezas agresivas. Muy fácil de aplicar y limpiar. Disponible en colores blanco y gris.	Interior - exterior Suelos y paredes	A (3 Kg) B (1 Kg)	80 min.	24 h.	2-15 mm	RG

Impermeabilizantes

PRODUCTO	DEFINICIÓN	Aplicación	Relación de Mezcla (por 25 Kg polvo)	Densidad del mortero fresco	Rendimiento
ARDEX 8+9	Membrana impermeable, bicomponente y flexible. Aplicación a llana o rodillo. Revestido con cerámica a las 2 h. Especial baños, sustitución de platos de ducha, cocinas, terrazas, balcones y reparación de piscinas sobre cerámica existente. También se puede aplicar directamente sobre cerámica antigua bien adherida, como puente de unión para colocar cerámica nueva encima.	Interior - exterior	Rodillo: 20Kg ARDEX 8 20Kg ARDEX 9 (1:1) Llana: 14Kg ARDEX8 20Kg ARDEX 9 (1:1,5)	Rodillo: aprox 1,3 Kg/Lt Llana: aprox 1,4 Kg/Lt	1,5 - 2,0 Kg/m ² /mm
HUMISTOP N	Revestimiento impermeable a presión directa e indirecta, con fuerte efecto hidrorrepelente. Apto para depósitos de agua potable.	Interior - exterior	Aprox. Rodillo: 7½ Lt agua Llana: 5 Lt agua	Aprox. Rodillo: 1,9 Kg/Lt Llana: 1,95 Kg/Lt	Aprox. Rodillo: 1,45 Kg/m ² /mm Llana: 1,6 Kg/m ² /mm